

USAGE PROFESSIONNEL

- **Produit Prêt à l'emploi**
- **Véritable bouclier thermique contre les flammes – Stoppe la propagation de la chaleur**
- **Protège tous matériaux contre les dommages des flammes lors des opérations de brasage, soudage ou soudobrasage au chalumeau. Capacité anti-mouillage.**
- **Évite l'altération des murs, sols, faisceaux électriques, gaines, joints....**
- **Supprime les démontages des pièces, joints, câbles lors des soudures :**
 - ✓ **Produit thixotrope**
 - ✓ **adhère aux surfaces verticales**
 - ✓ **S'emploie en intérieur comme en extérieur**
 - ✓ **Ne laisse aucune trace sur les supports**
 - ✓ **Sans dégagement de fumée !**

Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la directive 1999/45/CE.

Mode d'emploi :

Bien agiter le produit avant utilisation.

Appliquer **StopFire** sur la zone à protéger, en un film homogène de +/- 1 cm d'épaisseur, à l'aide du pulvérisateur ou d'une spatule.

La durée de protection dépend de l'épaisseur.

Vérifier à ne pas oublier d'endroit, avant de procéder aux travaux de soudure.

L'excédent de gel se retire par simple essuyage.

Les résidus de gel forment un film transparent en séchant qui s'élimine à l'eau.

Lorsque le film de **StopFire** commence à crépiter, renouveler l'opération immédiatement pour maintenir la barrière de protection à son efficacité optimum.

Précaution d'emploi :

Craint le gel, mais reprend ses propriétés initiales dès la remise en température.

Ne contient pas de substances dangereuses.

Applications: Protection des murs, des sols, des raccords, des assemblages, des connexions électriques en industries, plomberies, chauffagistes, bâtiment, etc.....

Pour des applications anti-mouillage, appliquer **StopFire** avant le décapant.

Electrovannes, détendeurs thermostatiques (sortie à braser), vanne à pression, clapets anti-retour NRV, vanne à boule GBC, Voyant liquide SGN, branchement compresseurs.....

Pour commander :

Bidon de 1Litre avec pulvérisateur - Référence **M005100** - pièce (unité)

Livable par carton de 12 pièces