



Installation et mise en route facilitées par une conception efficace et optimisée.

- Un seul réglage par la molette.
- Un robinet d'entrée et un robinet de sortie.
- Entretien possible par l'utilisateur sans immobilisation de l'appareil.
- Robuste et stable.

Existe en version " Chantier " pour température d'utilisation inférieure à 10°C

Accepte tous les gaz carburants (Propane, gaz de ville, acétylène, tétrène)

Les gaz Humides (Propane, et gaz de ville) devront être asséchés avec un épurateur placé avant l'appareil FLUXOGAZ

Pour vérifier les fuites éventuelles utiliser un détecteur de fuites (DETEC'FUITE ref. M0050120).

⚠ Aucune opération de nettoyage ou de maintenance ne doit être effectuée avec l'appareil sous pression.

Il est absolument interdit d'enlever ou altérer le dispositif de sécurité anti-retour.

⚠ Aucune opération de maintenance ou réglage de l'appareil ne doit être effectuée avant d'avoir lu et appris le contenu du manuel Instructions d'emploi .

⚠ **Ne pas utiliser l'appareil avec une pression du gaz supérieure à 0,5+0,6 bars.**



Liquide pour l'appareil FLUXOGAZ.

Bidon totalement hermétique avec jauge.

Existe en 9 concentrations différentes.
bidon de 10 litres.

Existe une version Non Toxique Classement Nocif. Référence avec E

Durée d'utilisation 2 Ans